

ArkivsakID: 15/88167  
JournalpostID: 2015123458  
Dokument: 2775809

## **BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR FOSSUM, PLANID 2012012**

### **§ 1 HENSIKT**

#### **§1.1 Hensikt**

Hensikten med områdereguleringen med detaljregulering av vegformål er å tilrettelegge for transformasjon av dagens næringsområde til et nytt boligområde, et lokalsenter, offentlige tjenestetilbud – skole, barnehager, bo- og behandlingssenter og idrettsanlegg. Planen skal videre tilrettelegge for god kollektivbetjening av området, utvidelse av gang- og sykkelvei langs Fossumveien og rundkjøring i krysset Fossumveien/Griniveien. Viktige kulturmiljøer og naturområder skal bevares og integreres i det nye utbyggingsområdet.

### **§ 2 FELLESBESTEMMELSER**

#### **§2.1 Miljø**

- Det skal ved utformingen av bebyggelse og utearealer legges til rette for en variert befolkningssammensetning, og et trygt og godt sosialt miljø som stimulerer til livsutfoldelse for alle brukergrupper.
- De ubebygde delene av planområdet skal være åpne for allmennhetens ferdsel.
- Miljøoppfølgingsprogrammet for Fossum, datert mai 2014, skal følges.
- Opprydning og håndtering av eventuelle forurensede masser i felt B4a-b, B5a-b, B6b og L2:  
Før anleggsstart må det dokumenteres at eventuell forurensing i grunnen er fjernet/behandlet iht. krav fra forurensningsmyndighetene og plan- og bygningsmyndighetene, jfr. plan- og bygningslovens § 28-1, og pålagt opprydning må ha funnet sted. Det skal foreligge en beredskapsplan som beskriver hvordan forurensinger i grunnen skal håndteres når disse oppdages etter anleggsstart. Dersom arbeiderne kommer i berøring med tidligere gjennomført opprydning, herunder gjenplasserte masser med restforurensing, må det foreligge en godkjent plan for kontroll og håndtering av disse massene. En redegjørelse for disse arbeidene må innsendes når arbeidene er avsluttet.
- Massehåndteringsplan, datert 27.3.2014, skal i hovedsak følges.

- Prinsipp for nytt terreng skal følges. Detaljregulering skal vise detaljert koteplan for nytt terreng, jf. § 2.7.
- Ny bebyggelses gulvplan for oppholdsrom skal ikke ligge under cote +147 som er vannstanden for 200 års flom.
- Energiløsningene skal være klimavennlige, effektive og fremtidsrettede.
- Miljømålene i miljøoppfølgingsprogrammet skal innarbeides i konkurranser, anbudsinnbydelser, kontrakter og byggeplaner.
- Ved etappevis utbygging skal tilliggende arealer som skal bygges ut i en senere fase av Fossum utbyggingen gis en midlertidig opparbeidelse med gangforbindelser og grønne overflater som minsker ulempene for de felt som tas i bruk først.

## **§2.2 Renovasjon**

Det skal legges opp til en miljøvennlig avfallshåndtering som reduserer transport og støy i form av nedgravde dypoppsamlere.

Det kan kreves etablering av returpunkt for glass- og metallemballasje.

## **§2.3 Overvannshåndtering**

Det skal benyttes åpne løsninger for overvannshåndtering. Alternativ løsning kan tillates ved kryssing av veier og plasser.

## **§2.4 Teknisk infrastruktur**

Teknisk infrastruktur i grunnen tilstrebes lagt i fellesgrøft under/langs gang og sykkelveier og /eller kjøreveier.

Vann- og avløpsnettet i planområdet skal planlegges og bygges i samråd med Bærum kommunes VA-avdeling.

Det skal bygges ny pumpestasjon i felt P. Utslipp fra avløpspumpestasjon til Bogstadvannet eller Lysakerelven tillates ikke.

## **§2.5 Vegetasjon og landbruksjord**

- Det skal tas særlig hensyn til valg av beplantning i friområdene og i naturområdene slik at det ikke oppstår konflikt med eksisterende arter.
- Det skal følges standarder for graving og håndtering av masser som er infisert av fremmede arter. Masser som tilføres utenfra skal være rene.
- Dyrkbar jord som blir berørt skal tas være på for å kunne benyttes på andre matproduserende arealer.

## §2.6 Anleggsperioden

Ved videre planlegging og utbygging av Fossum området skal det legges vekt på å sikre en skånsom anleggsgjennomføring uten overskridelser av grensene for støy (T-1442), vibrasjoner og forurensning, og som ivaretar trafikkflyt, god trafiksikkerhet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper.

- Det skal utarbeides en plan for anleggsfasen. Anleggsplanen skal leveres sammen med rammesøknad for bygg/anlegg/utomhusarealer.
- Anleggsplanen skal:
  - Vise plassering og arealbehov for riggområder, midlertidige massedeponier, lagerplasser og evt. boligbrakker med adkomst og parkering.
  - Vise kjøremønstre for anleggstrafikk og hvordan trafikken forbi og gjennom området skal håndteres.
  - Vise plassering og sikringstiltak for bevaringsverdig terreng og vegetasjon i anleggsfasen.
  - Redegjøre for hvordan støy, vibrasjoner og luftforurensning og forurensning av grunn skal håndteres med beskrivelse av avbøtende tiltak.
  - Redegjøre for behandling av alt overvann, herunder valg av løsninger.
  - Forurenset vann tillates ikke ført inn i kommunens ledningsnett eller til resipient uten rensing.

## §2.7 Plankrav

### § 2.7.1 Detaljregulering

Det skal utarbeides detaljreguleringsplaner for følgende felter: B1-12, BFT, BH1-2, A og oS.

Ved detaljregulering skal følgende foreligge:

- Detaljering av målene i miljøoppfølgingsprogrammet.
- Estetisk redegjørelse. Det skal legges spesielt vekt på fjernvirkning, landskapstilpasning og samspill mellom de ulike feltene.
- Redegjørelse for løsningene for energiforsyning ift MOP.
- Redegjørelse for opparbeidelse av vannledningsnett som sikrer hele planområdet tosidig vannforsyning og tilstrekkelige vannmengder for å møte brannvannsforskriften.
- Redegjørelse for opparbeidelse av avløpsnett med nødvendige ledningsdimensjoner.
- Redegjørelse for avfallshåndtering
- Redegjørelse for BGF faktor
- Redegjørelse for hydrauliske forhold, stabilitet/erosjon, flomforhold mm ved bekkeløp som skal gjenåpnes.
- Massehåndteringsplan for gjeldende felt.
- Registrering og redegjørelse for håndtering av eventuelle fremmede arter
- Utomhusplan for det aktuelle feltet og friområdet jf. § 5.2 og/eller strøkslekeplasser jf. § 3.2 og/eller bekkene FV1-2 jf. § 6 som skal opparbeides/gjenåpnes samtidig jf. rekkefølgebestemmelser § 8.2.

- Plan for anleggsfasen jf. § 2.6

Detaljreguleringen ved plankart og bestemmelser skal vise:

- Boligtypefordeling i felt med boliger.
- Byggegrenser og byggehøyder.
- Utnyttelse BRA for felt oS, BH1-2 og A
- Hvordan avkjørsler i området utformes.
- Parkeringskjellere
- Plassering og utforming av felles og private uterom, adkomstveier og parkeringsløsninger på bakken.
- Gang og sykkelveier.
- Viktige vegetasjonselementer, fremtredende terrengformasjoner, naturområder og blågrønnstruktur.
- Turveier innenfor feltene og hvordan disse skal knytte seg til overordnede turveier og gang- og sykkelveier
- Tregrupper og annen vegetasjon innenfor B1 og B2 som skal bevares, jfr. § 3.1.3.
- Hvordan overvannshåndtering fra boligene i B10, B11a-b og B12a-b skal løses i åpen overvannsføring og knyttes til bekken oFV2, jfr. § 3.1.3
- Hvordan overvannshåndtering fra boligene i B6a-b, B7, B8a-b og B9 skal løses i åpen overvannsføring og knyttes til overvannsbekken langs grønndraget F2, jfr. § 3.1.3 og § 5.2.
- Detaljert koteplan for nytt terreng.
- Plassering av turveier i N1 jf. § 5.1, F1, F2, F4, F5 jf. § 5.2, L1 jf. § 3.2 og oS jf. § 3.5.
- Plassering av nedgravde beholdere for avfall og eventuelt returpunkt for glass- og metallemballasje.

Utomhusplan for B1-12, BFT, BH1-2, A, oS, L1-4, F1-6, oTorg skal vise:

- Terrengutforming illustrert ved snitt og koteplan (0.5m) som viser eksisterende terreng (heltrukne koter) og framtidig terreng (stiplede koter)
- Nødvendige punkthøyder (kotehøyder) ved steder som inngangsparti, trapper, samt ved topp/ bunn mur
- Eksisterende vegetasjon og markdekke som skal ivaretas
- Ny vegetasjon og plassering.
- Materialbruk
- Ev. murer, trapper, ramper, gjerder, rekkverk, støyskjermer/støyvoller
- Sykkelparkering
- Tilrettelegging med hensyn til universell utforming
- Håndtering av overflatevann.
- Utforming av bekkeløp som skal gjenåpnes
- Avfallshåndtering
- Områder for snøopplag
- Belysning

## § 2.7.2 Byggesaksbehandling

Det stilles krav om byggesøknad for alle felt med offentlige veianlegg oK1-6(8). Byggesøknad skal vise utforming av anleggene, herunder høyder, tverr- og lengdeprofiler, vegetasjonsbruk, materialbruk, belysning, støyskjermingstiltak, overvannshåndtering, traséer for vann og avløp, mm. Nødvendig geoteknisk prosjektering skal følge planene.

- Som vedlegg til byggesøknad skal det der det er relevant foreligge:
  1. Plan for anleggsfasen, jf.§2.6.
  2. Oppdatert miljøoppfølgingsplan,
  3. Målsatte detaljtegninger av støyskjermingstiltak.
  4. Utomhusplan,

### §2.8 Beregning av grad av utnyttelse

Målbare plan som har himling lavere enn 1,5 meter over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen, regnes med i bygningens bruksareal med 50 % av planets bruksareal. Plan som har himling lavere enn 0,5 meter over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen, regnes ikke med i bygningens bruksareal.

I rom som strekker seg over flere plan, skal kun bruksarealet av grunnplanet, samt eventuelle broer, mesaniner e.l. tas med. I boligområdene skal overdekket balkongareal / uteareal som overstiger 10 m<sup>2</sup> pr leilighet regnes med i tillatt bruksareal.

Parkering på terreng for bil og sykkel medregnes ikke i tillatt bruksareal. Parkering på terreng for bil tillates ikke overbygget.

Parkeringsareal helt eller delvis under terreng medregnes ikke i tillatt bruksareal.

### §2.9 Parkering

Parkering skal etableres i parkeringskjeller og/eller på terreng. Maksimum 15 % av parkeringsplassene kan etableres på terreng.

Parkering skal etableres i henhold til tabellen under. Normen for bilparkering er maksimum, mens normen for sykkel er minimum. Ved mulighet for sambruk av parkering kan det totale antallet parkeringsplasser for bil og sykkel reduseres.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Bolig                    | <b>Bil - 1,2 pr 100m<sup>2</sup> BRA<br/>Sykkel - 2 pr 100m<sup>2</sup> BRA</b> |
| Barnehage                | <b>Bil - 0,1 pr barn<br/>Sykkel - 0,1 pr barn</b>                               |
| Skole                    | <b>Bil - 0,3 pr årsverk<br/>Sykkel - 10 pr årsverk</b>                          |
| Bo- og behandlingssenter | <b>Bil - 0,3 pr seng<br/>Sykkel- 0,2 pr seng</b>                                |
| Idrett                   | <b>Fastsettes i detaljplan for området S</b>                                    |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Forretning/ tjenesteyting | <b>Bil - 2pr.100m2 BRA</b><br><b>Sykkel - 1 pr 100m2 BRA</b>        |
| Beverting                 | <b>Bil - 0,1 pr sitteplass</b><br><b>Sykkel – 0,2 pr sitteplass</b> |

Minst 5 % av plassene skal tilrettelegges for forflyttingshemmede.

Det skal legges til rette for ladepunkter for el-bil og el-sykkel.

Sykkelparkering skal plasseres lett tilgjengelig, nær inngang og under tak.

### **§ 2.10 Bussholdeplasser**

Gangsystemet innad i boligfeltene skal utformes på en slik måte at de gir kort og direkte adkomst til bussholdeplassene.

Det kreves at 75 % av boligene har maksimal gangavstand på 250 meter til nærmeste bussholdeplass.

Det skal etableres minimum 4 bussholdeplasser innenfor planområdet.

### **§2.11 Nettstasjoner**

Detaljreguleringsplaner skal redegjøre for behov og lokalisering av nettstasjoner.

### **§2.12 Støy**

Grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinjer om støy ved planlegging etter Plan- og bygningsloven, jfr. T-1442 skal legges til grunn for gjennomføringen.

Ved detaljregulering/byggesaksbehandlingen skal det dokumenteres at ovenstående krav kan oppfylles, eventuelt med støyskjermingstiltak.

Tiltakene langs oK1 (Fossumveien) skal være utført før anleggsarbeid i planområdet nord for Ankerveien starter. Tiltakene langs oK2-8 skal være utført før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelsen innenfor det aktuelle feltet.

Støyskjermingstiltak skal utformes som en integrert del av utomhusanlegg og bygningsmiljø. Støygjerde tillates ikke langs oK2-8.

## **§3.1 BOLIGBEBYGGELSE, FELT B1-B12**

### **§ 3.1.1 Bruk**

Arealene skal benyttes til boligformål og tilhørende fellesfunksjoner.

Det skal maksimalt etableres 2000 boliger innenfor feltene B1-12. Av disse boligene skal minst 20 % av boligene være fra 40-60m<sup>2</sup> boligareal.

### § 3.1.2 Adkomst for bil

Prinsipp for kjøreadkomst til hvert felt er markert med pil på plankartet. Det skal tilstrebes flest mulig bilfrie områder.

### § 3.1.3 Utforming av bebyggelse

Bebyggelsen innen hvert felt skal, når det gjelder volumer, fasadeutforming, materialbruk og farger, utformes på en slik måte at feltet fremstår med et helhetlig preg og med god arkitektonisk utforming. Det skal legges spesielt vekt på fjernvirkning, landskapstilpasning, identitet og samspill mellom de ulike feltene.

I feltene B1 og B2 skal det legges vekt på en god arkitektonisk utforming, materialbruk og fargebruk som gir en harmonisk overgang mot marka.

I feltene B1 og B2 skal det bevares noen eksisterende enkeltrær/tre grupper innenfor boligfeltene slik at vegetasjonen får en glidende overgang fra marka og ut til boligfeltene. Svaberg i området B1 slik det er avgrenset med byggegrense skal bevares.

I feltene B5a-b og B7 skal bebyggelsesstrukturen ivareta siktlinjer og gangforbindelser mot Bogstadvannet.

Bebyggelsen skal trappes ned mot Bogstadvannet i B5a-b og B7 slik at laveste bebyggelse plasseres mot friområdet ff1.

Det skal opparbeides åpen overvannsføring gjennom B10, B11a-b og B12a-b som knyttes til bekken FV2.

Overvannet fra B6a-b, B7, B8a-b og B9 skal føres til åpen overvannsføring langs ff2 (grønndraget).

### § 3.1.4. Krav til den enkelte bolig

Boenheter med ensidig beliggenhet mot nord eller øst tillates ikke. Alle leiligheter, med unntak av hybler, skal ha direkte utgang til privat uteoppholdsareal på terreng, balkong eller terrasse.

### § 3.1.5 Boligtyper, bruksareal og bygningshøyder

Det skal vektlegges varierte boligtyper og – størrelser.

| Felt | Utnyttingsgrad              |   |
|------|-----------------------------|---|
|      | Maksimal BRA m <sup>2</sup> | Maksimal høyde i meter over gjennomsnittlig planert terreng med maksimalt etasjeantall i parentes |
| B1   | 25.000                      | 13m (4) og 16m (5)  |
| B2   | 17.500                      | 13m (4) og 16m (5)  |

|                  |        |   |
|------------------|--------|---|
| <b>B3</b>        | 9.200  | 13m (4) og 16 (5)                                   |
| <b>B4a+B4b</b>   | 16.800 | 10m (3) 13m (4) og 16 (5)                           |
| <b>B5a+B5b</b>   | 32.000 | 10m (3) 13m (4) og 16 (5)                           |
| <b>B6a+B6b</b>   | 14.200 | 13m (4) og 16m (5)                                  |
| <b>B7</b>        | 6.000  | 10m (3) 13m (4) og 16 (5)                           |
| <b>B8a+B8b</b>   | 11.700 | 13m (4) og 16m (5)                                  |
| <b>B9</b>        | 5.800  | 13m (4) og 16m (5).18 m (5) for bygg mot felt oTorg |
| <b>B10</b>       | 16 900 | 13m (4) og 16m (5)                                  |
| <b>B11a+B11b</b> | 16 100 | 13m (4) og 16m (5)                                  |
| <b>B12a+B12b</b> | 19.000 | 10m (3) 13m (4) og 16 (5)                           |

I felt B9 skal det opparbeides inntil 500 m<sup>2</sup> BRA forretning/bevertning/tjenesteyting i første etasje mot område avsatt til torg, innenfor tillat BRA på 5 800m<sup>2</sup>.

### §3.1.6 Felles uteoppholdsareal og lekearealer

Det skal avsettes minimum 80 m<sup>2</sup> MUA pr 100m<sup>2</sup> BRA. For småhus- bebyggelse inntil 2 etasjer, rekke og kjedehus skal det avsettes minimum 150 m<sup>2</sup> MUA per boenhet.

Minimum 80 % av MUA skal være fellesareal og ligge på bakken. Hovedandelen av MUA skal være sammenhengende og ha en hensiktsmessig form. Minimum 50 % av uteoppholdsarealer på bakken skal ha direkte sollys minst 5 timer ved jevndøgn.

Minimum 15 m<sup>2</sup> pr boenhet opparbeides til lekeareal.

Lekearealer opparbeides som lekeplasser ved inngangene og som nærlekeplasser innenfor boligfeltene. Arealene skal ha en skjermet og solrik beliggenhet. Strøkslekeplasser opparbeides i områdene L1-4 og i området oS.

Lekeplasser og uteareal skal utformes slik at de gir et bredt tilbud til barn og unge i alle aldre.

## § 3.2 LEKEPLASSER L1-4

I feltene L1-4 skal det opparbeides strøkslekeplasser for boligfeltene B1-12 og BFT som skal være tilgjengelige for allmenheten.

Arealene skal opparbeides med høy kvalitet i utforming og materialbruk. Det skal legges vekt på multifunksjonelle løsninger, som gir mulighet for flere aktiviteter og ulike aldersgruppers bruk. Arealene skal utvikles med særlig tanke på skolebarnas aktivitetsbehov.

Arealene skal ha grønt preg.

Noen av større eksisterende trær og terreng skal innpasses i lekearealet i felt og L4.

Lekeplassene L1 og L4 skal opparbeides som naturlekeplasser der vegetasjon og terreng skal være en naturlig og aktiv del av lekeplassenes innhold.



Det skal opparbeides turvei gjennom felt L1 mellom friområde F4 og fortau langs oK4.

### **§ 3.3 KOMBINERT FORMÅL- BOLIG/FORRETNING/TJENESTEYTING - FELT BFT**

Et lokalsenter med dagligvarebutikk og tjenesteyting skal opparbeides med maksimal BRA på 2500m<sup>2</sup>.

Arealene fra 2. etasje og oppover skal benyttes til bolig med maksimal BRA på 5000 m<sup>2</sup>. Maksimal gesimshøyde er 18 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Det skal avsettes minimum 50 m<sup>2</sup> MUA pr 100m<sup>2</sup> BRA. Minimum 80 % av MUA skal være fellesareal og ligge på bakken. Herav skal 10m<sup>2</sup> per boenhet avsettes til lek.

I tillegg skal det opparbeides torg og parkering.

### **§ 3.4 KOMBINERT FORMÅL- BOLIG/ TJENESTEYTING OMRÅDER BT 1-3**

Eksisterende bebyggelse og kulturmiljøet rundt skal bevares.

Eksisterende bebyggelse kan benyttes til boliger og tjenesteyting herunder bevertning, galleri eller lignende. Bruken skal tilpasses eksisterende bebyggelse.

### **§ 3.5 KOMBINERT FORMÅL – SKOLE/IDRETTSANLEGG – OMRÅDE oS**

Området oS skal benyttes til skole, barnehage og idrettsformål med tilhørende funksjoner. Maksimal tillatt høyde for bebyggelse er 20 meter over planert terreng (5 etasjer).

Utnyttelse (BRA) for skole og barnehage skal avklares i detaljreguleringen.

Av idrettsformål kan det opparbeides fleridrettshall, svømmehall, kunstgressbane, aktivitetsslette, rulleskiløype, arealer for friidrett/skistadion, ridesti og eventuelt andre mindre idrettsanlegg.

Det skal utarbeides felles detaljregulering for hele området oS.

Adkomst til feltet skal etableres via veien oK2 og oK5. Det vises til piler på plankartet.

Parkering til de forskjellige formål skal løses ved sambruk.

Utfartsparkering for bruk av marka skal lokaliseres innenfor feltet i sambruk med øvrige formål. Det kan legges opp til at deler av skole- og/eller idrettsarealet kan brukes til parkering utenom skoletid.

Eksisterende bebyggelse Fossumsmia skal bevares. Verneverdig bebyggelse kan brukes til formål tillatt på område oS. Bruken skal tilpasses bygningens bevaringsverdi.

I område avsatt til hensynssone – bevaring av landskap og naturmiljø skal det ikke tillates inngrep som kan forringe landskapet eller naturmiljø. Skjøtsel og ev. tiltak i området skal avklares med Bærum kommune.

Innenfor område avsatt til hensynssone tillates utvidelse av lysløyper, hoppbakker og skileikområdene tilpasset landskapet og naturmiljø.

Det skal etableres turvei mellom turveien T5 og Ankerveien.

Nyere tids kulturminne – steinbrudd lokalitet ID 171496 er vist på plankartet og skal bevares.

### **§ 3.6 BARNEHAGER - FELT BH1-2**

Områdene skal benyttes til barnehage.

Maksimal tillatt høyde er 16m over gjennomsnittlig planert terreng. (4 etasjer)

Eksisterende bevaringsverdig uthus i område BH2 skal brukes til barnehageformål. Uthus skal integreres i barnehagemiljøet.

### **§ 3.7 OFFENTLIG TJENESTEYTING, FELT A**

Felt A skal benyttes til tjenesteyting, herunder bo- og behandlingssenter med tilhørende anlegg.

Maksimal tillatt høyde er 20 m over gjennomsnittlig planert terreng (5 etasjer) mot felt BFT og oK2 og maksimal 16m over gjennomsnittlig planert terreng (4 etasje) mot sør og øst.

## **§4 SAMFERDSELSANLEGG**

### **§4.1 Fellesbestemmelser**

Bussholdeplasser skal opparbeides med leskur. Det skal opparbeides busslommer på veistrekning oK1-2. Bussholdeplasser kan anlegges i veibanen på veistrekning oK3-6 jf. §2.10. Leskur kan plasseres i grøntrabatt, jf. § 4.4.

#### **§4.2 Torg**

Torget skal utformes med fast dekke, benker og eventuell beplantning. Utforming og materialer skal være av høy kvalitet. Arealet kan benyttes til utendørs servering for bevertning innenfor felt B9.

#### **§ 4.3 Fossum veien/Grini veien, oK1**

Fossumveien og Grini veien skal opparbeides slik det er vist på plankartet.

Gang- og sykkelvei langs Fossumveien skal opparbeides med en bredde på 4m.

Det skal opparbeides støyskjerm langs Fossum veien slik det er vist på plankartet.

I tillegg må det opparbeides lokale støyskjermingstiltak på enkelte hus slik at støynivået for alle eksisterende boliger tilfredsstiller kravene fra Miljøverndepartementets retningslinjer om støy ved planlegging etter Plan- og bygningsloven, jfr. T-1442.

#### **§4.4 Kjøreveier oK2-8**

Veiene skal opparbeides slik det er vist på plankartet.

Steder der gang- og sykkel- og turveiene krysser veien oK2-6 skal sikres særskilt.

Ved utforming av veien oK3 og oK5 skal strekninger hvor veiene krysser grønndrag F2 markeres.

Langs vei oK2 skal eksisterende trekker beholdes, ev. erstattes og/eller suppleres. Langs veien oK3 skal det etableres soner med trær.

Veiene oK2 skal opparbeides med en samlet bredde på 27m – kjørebane på 6.5m, grøntrabatt på 6m inklusiv busslomme, gang- og sykkelvei på 3.25m og snøopplag på 1m på begge sider. Utforming av oK2 må tilpasses eksisterende trær og etablering av separat venstresvingefelt mot oK5.

Veiene oK3 skal opparbeides med en samlet bredde på 21m – kjørebane på 6.5m, grøntrabatt på 3m, gang- og sykkelvei på 3.25m og snøopplag på 1m på begge sider.

Veiene oK4 skal opparbeides med en samlet bredde på 16.5m – kjørebane på 6.5m, fortau på 2.75m og grøntrabatt/snøopplag 2.25m på begge sider.

Veiene oK5-6 skal opparbeides med samlet bredde på 18.75m – kjørebane på 6.5m, fortau på 2.75m og snøopplag på 2.25m på en side og grøntrabatt på 3m, gang- og sykkelvei på 3.25m og snøopplag på 1m på andre siden.

Vei oK5 opparbeides med gang- og sykkelvei mot område oS og vei oK6 opparbeides med gang- og sykkelvei mot øst og fortau mot vest.

Veien oK7 skal opparbeides med en samlet bredde på 15.5m – kjørebane på 5.5m, fortau på 2.75m og grøntrabatt/snøopplag 2.25m på begge sider.

Veien oK8 skal opparbeides med en samlet bredde på 12.75m – kjørebane på 5.5m, fortau på 2.75m på en side og grøntrabatt/snøopplag 2.25m på begge sider.

#### **§4.5 Offentlig gang og sykkelvei oGS1- Ankerveien**

Ankerveien bevares slik den er i dag. Ankerveien innenfor planområdet skal fungere som gang- og sykkelvei. Veien skal ha tillatt kjøring for buss på strekninger vest for oK6. Ankerveien kan benyttes som driftsveg for jord- og skogsvirksomhet.

#### **§ 4.6 Gang- og sykkelveiene oGS 2-4 og fGS 1-6**

Gang- og sykkelveiene oGS2 -4 skal være kjørbare og opparbeides med samlet bredde på 8 m. Gang- og sykkelveien oGS2 skal være adkomstvei til husmannsplassene og eiendommer nord for planområdet og driftsveg for skogsvirksomhet. oGS3 skal være adkomstvei til feltene BT1 og BT2. oGS4 skal være adkomstvei til felt BT3.

Gang- og sykkelvei fGS 1-6 skal opparbeides med samlet bredde på 6,5 m.

Gang- og sykkelvei fGS 1-6 skal være felles for boliger i feltene B1-12 og BFT.

### **§5 GRØNNSTRUKTUR, NATUROMRÅDER N1-5, FRIOMRÅDER ff1-6 og TURVEIER T1-5**

#### **§ 5.1 Naturområder N 1-5**

Det skal ikke gjennomføres tiltak som forringer naturverdiene i området. Skjøtsel og ev. tiltak i området skal avklares med Bærum kommune.

Naturområder N2-3 skal bevares som et varierende vegetasjonsområde.

Naturområder N4-5 rundt gamle arbeider boliger, bestående av enkeltstående store trær med engvegetasjon under, skal bevares. Områdene skal skjottes etter prinsippene for slåttemark.

I naturområde N1 skal det anlegges turvei langs bekken FV1.

Pumpestasjon i felt P skal ha kjøreadkomst via veien oK7 og turveien T1.

#### **§5.2 Friområder ff1-6**

Friområder skal være felles for boliger i feltene B1-12 og BFT.

Friområder skal være åpne for allmenheten.

I området fF1 skal det tilrettelegges for opphold, bading, lek og rekreasjon. Mindre installasjoner som er i tråd med reguleringsformålet kan tillates.

Det skal opparbeides offentlig turvei gjennom området langs Bogstadvannet mellom turvei T1 og T2. Det skal opparbeides turvei i forlengelse av oGS3 til turveien langs Bogstadvannet.

I område avsatt til hensynssone – naturmiljø, innenfor fF1, skal eksisterende vegetasjonsbelte langs Bogstadvannet bevares. Innenfor hensynssonen kan det tillates å legge til rette for tilgang til Bogstadvannet ved badestrand og badebrygger.

Område fF2 skal opparbeides parkmessig med en trasé for overvann langs hele fF2. Det skal tilrettelegges for opphold, lek og rekreasjon.

Det skal opparbeides turvei gjennom hele området fF2 som knyttes til turvei langs Bogstadvannet (mellom turvei T1 og T2).

Område fF3 skal opparbeides parkmessig.

Det skal anlegges turvei gjennom områder fF4 og fF5 som knyttes til turveien langs bekken FV1 i naturområdet N1.

I område fF6 skal vegetasjonen utvikle seg naturlig. Felt skal fungere som en buffersone mellom marka og feltene B1 og B2

### **§5.3 Turveier felt T1-5**

Turvei T1 skal være kjørbar til pumpestasjon i felt N5.

Alle turveier vist på plankartet og beskrevet i bestemmelser § 5.2 skal opparbeides med minimum 2.5m bredde. Oppbyggingen skal være slik at det er mulig å kjøre på turveiene med mindre maskiner/biler.

Turveien langs bekken FV1 i området N1 skal tilpasses terrenget.

Turvei T3 skal opparbeides over bro/demning ved Bogstadvannet.

Alle turveier i planområdet skal være åpne for allmenheten.

## **§6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG**

Vannarealet Bogstadvannet er avsatt til naturområde i sjø og vassdrag- NS og friområde i sjø og vassdrag -FS slik det er vist på plankartet.

Innenfor friområde i sjø og vassdrag FS er det tillatt med bading og umotorisert båtferdsel.

Pilarer/stolper i vannet skal bevares.

-

Bekkene FV1-2 skal gjenåpnes i trase slik det er vist på plankartet.

Ved gjenåpning av bekkene skal det gjøres vurderinger av hydrauliske forhold med hensyn på oppstuvning og erosjon/stabilitet samt vannføring og flomforhold. Bekkeløpene og bruer og kulverter dimensjoneres til å ta unna en 200-års flom.

## **§ 7 BESTEMMELSESONRÅDE (PBL § 12-7)**

Områder som er markert som anleggs- og riggområde på plankartet kan benyttes til dette så lenge anleggsarbeidene med bygging av tiltak langs oK1-2 foregår.

Anleggs- riggområde opphører når kommunen har fått melding om at anlegget (veier oK1-2) eller deler av dette er ferdigstilt og det deretter er truffet vedtak om opphør av den midlertidige bruken.

## **§ 8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR FOR TILTAK (PBL. § 12-7 NR. 10)**

### **§8.1 Rekkefølgebestemmelser: (knyttet til første boliger i felt B1-12 og BFT)**

- Samfunnsservise – skole og barnehage skal være etablert / eller sikret før boliger i felt B1-12 og BFT gis rammetillatelse.
- Før det gis rammetillatelse for første boliger i felt B1-12 og BFT skal offentlig vei oK1, oK2, oK5 og oK6 være opparbeidet eller igangsatt.
- Før det gis rammetillatelse for første boliger i felt B1-12 og BFT skal adkomstvei med kollektivholdeplasser - oK3 eller oK4 / oK5 (jf. § 4.4) til aktuelle utbyggingsfeltet være opparbeidet eller igangsatt.
- Før det gis rammetillatelse for første boliger i felt B1-12 og BFT skal gang og sykkelvei eller fortau være opparbeidet eller igangsatt langs hele oK3 eller oK4 / oK5 (jf. § 4.4) minst på den siden det aktuelle utbyggingsfeltet ligger.
- Ankerveien oGS1 skal nedgraderes til gang og sykkelvei når skolen i felt oS tas i bruk.
- Gang og sykkelveier oGS2 skal være opparbeidet når halvparten av boliger i felt B1-12 og BFT er tatt i bruk.

- Turvei oT3 til og med bro over Lysakerelva skal være opparbeidet og åpen for allmenhet før det gis rammetillatelse for første boliger i felt B1-12 og BFT.
- Anlegg for renovasjon skal være etablert før det kan gis midlertidig brukstillatelse for første boliger i felt B1-12 og BFT.
- Vann- og avløpssystemene i Fossumveien og utenfor planområdet som berøres av utbyggingen skal være vurdert og nødvendige tiltak skal være klarlagt ved rammesøknad for første utbyggingsfelt.
- Ny pumpestasjon som erstatter dagens to pumpestasjoner skal være etablert før første bolig får midlertidig brukstillatelse.
- Eksisterende pumpestasjon (Milene pumpestasjon) kan brukes midlertidig fram til byggestart i felt B5a og B5b forutsatt oppgradering. Oppgradering skal skje i samråd med Bærum kommune.
- Nye vann- og avløpsledninger i felt B5a skal tilrettelegges slik at eksisterende stikkledninger nordvest for planområdet kan tilknyttes. Omlegging av disse stikkledninger er Bærum kommune sitt ansvar.
- Tosidig vannforsyning skal være etablert og tilfredsstillende brannvannskravene før første bolig får midlertidig brukstillatelse.
- Det kan ikke gis rammetillatelse ut over 750 boliger før et lokalsenter i felt BFT er etablert. Utbygging av lokalsenteret kan skje etappevis.
- Støyskjermtiltak langs oK1(Fossumveien) skal opparbeides før anleggsarbeid nord for Ankerveien starter.

**§8.2 Følgende skal være opparbeidet eller være under bygging før det kan gis midlertidig brukstillatelse for første boliger i feltet:**

**Felt B1**

Strøkslekeplass L1

Friområde oF4 og oF5

Bekken oFV1 skal være gjenåpnet i hele lengden slik det er vist på plankartet

Turvei gjennom friområder F4 og F5, turvei gjennom strøkslekeplass L1 og turvei langs bekken FV1 i naturområdet N1.

**Felt B2:**

Strøkslekeplass L1

Friområde F 4 og F6

Turvei gjennom friområder F4 og turvei gjennom strøkslekeplass L1.

**Felt B3:**

Strøkslekeplass L1

Friområde F4

Turvei gjennom friområder F4 og turvei gjennom strøkslekeplass L1.

Delene av gang- og sykkelveien fGS1 og fGS2 som grenser til planområdet i øst og syd.

**Felt B4a og B4b:**

Strøkslekeplass L2

Delen av fGS1 mellom B4a og B4b og langs L2

**Felt B5a og B5b:**

Strøkslekeplass L1

Friområder F1 og F5

Bekken oFV1 skal være gjenåpnet i hele lengden slik det er vist på plankartet

Turveiene i friområder F1 og F5 jf. § 5.2 og turvei langs bekken FV1 i naturområdet N1.

Gang- og sykkelveien fGS3.

**Felt B6a og B6b:**

Strøkslekeplass L2

Friområde oF2



Turvei i friområder F2

Delen av fGS1 langs L2 og i F2

**Felt B7:**

Strøkslekeplass L2

Friområder F1 og F2

Turveiene i friområder F1 og F2 jf. § 5.2

**Felt B8a og B8b:**

Strøkslekeplass L3

Friområde oF2

Turvei i friområder F2

Gang- og sykkelveier fGS1 og fGS4.

**Felt B9:**

Strøkslekeplass L3

Friområder F1 og F2

Turveiene i friområder F1 og F2 jf. § 5.2

Torg jf. § 4.2

Adkomstvei oK8

Gang- og sykkelveien oGS3.

**Felt B10:**

Strøkslekeplass L3

Gang- og sykkelvei fGS1

**Felt B11a og B11b:**

Strøkslekeplass L3

Gang- og sykkelveier fGS1 og fGS4 og fGS5.

**Felt B12a og B12b:**

Strøkslekeplass L4

Friområder F3

Turvei oT2

Bekken oFV2 skal være gjenåpnet i hele lengden slik det er vist på plankartet

Gang- og sykkelveier fGS6 og oGS4.

**Felt BFT:**

Strøkslekeplass L4

Friområder F3

Adkomstvei oK7

Gang- og sykkelvei oGS4.

**Felt A:**

Adkomstvei oK7